


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: Stock Nicolas Correa
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211856
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 900624
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:
*Aceptado de acuerdo con la excepción RX9552

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900624
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR						
		requerida			real				requerida			real				requerida			real	
					A3213							N610							M8516	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK									D	8	Cr	8.06				
			Cr									Ø	S1	215	Cr	215				
		V	289	µm	289.33	Par entrada sin carga							Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	94	µm	93.99	Línea 1			0,6 Nm											
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25								Nivel sonoro								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25				Línea	Rigidez		@2100 rpm entrada (dB(A))			71,5 *						
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidez radial (N/µm)		1	480											

Fecha: 18/10/2017 Revisado: J ONGANER

Versión: A