

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	HURON GRAFFENSTADEN	REF. COMMANDE CLIENT: 430303 HURON
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 212018
DESIGNATION:	KRP3+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900788
REFERENCE:	RX129016-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 900788

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR											
		demandée				mesurée				demandée				mesurée				demandée				mesurée									
						M8791								N653																	
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.985		Cote sur 3 dents								Ø		B		181		µm		181					
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.98				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39.235		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.05			
		n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		OK				↗		g1		0,022		Di		0,015				D		8		Cr		8.5	
Cr						Ø				S1						215		Cr				215									
		A		328,5		µm		329.48		Couple d'entrée à vide								Ø		Y1		M12		Pg		OK					
		L		121		µm		121		Ligne 1				1,5 Nm																	
																		Niveau de bruit													
														Ligne		Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				68,5									
												Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)				1		473,03													
												Rigidité radiale (N/µm)				1		1020													