

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	HURON GRAFFENSTADEN	REF. COMMANDE CLIENT: 430303 HURON
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 212018
DESIGNATION:	KRP3+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900790
REFERENCE:	RX129016-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900790

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge							
CARTER										PIGNON SORTIE								BRIDE MOTEUR								
		demandée			mesurée					demandée			mesurée					demandée			mesurée					
					M4774								N641													
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.995			Cote sur 3 dents								Ø	B	181	µm	181						
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99					G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05							
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK				↗	g1	0,022	Di	0,01				D	8	Cr	8.52							
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215													
		A	328,5	µm	329.4			Couple d'entrée à vide								Ø	Y1	M12	Pg	OK						
		L	121	µm	121.03			Ligne 1				1,2 Nm														
														Niveau de bruit												
																		Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				67,0	
														Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)				1	473,03							
														Rigidité radiale (N/µm)				1	890							

Date: 13/09/2017

Visa: J ONGANER

Version: A