

KRP				Page																																																																																																																																																																										
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																										
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	618 MECOF																																																																																																																																																																											
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212373																																																																																																																																																																											
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901082																																																																																																																																																																											
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13																																																																																																																																																																											
OSSERVAZIONE SPECIFICA: Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)						KRP		Page																																																																																																																																																																						
						Scheda di prestazione		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																				
						INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 901082																																																																																																																																																																				
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																								
						<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">M8299</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">N1882</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>328,5</td><td>µm</td><td>329.42</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>121</td><td>µm</td><td>121.02</td><td colspan="5">linea 1</td><td colspan="5">0,7 Nm</td><td colspan="5"></td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										M8299										N1882										Scostamento (su 3 denti)																E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97														E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97														n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK														A	328,5	µm	329.42	Coppia in ingresso a vuoto													L	121	µm	121.02	linea 1					0,7 Nm									
						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																														
						richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																									
											M8299										N1882																																																																																																																																																									
											Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																			
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97																																																																																																																																																																										
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97																																																																																																																																																																										
	n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK																																																																																																																																																																										
	A	328,5	µm	329.42	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																									
	L	121	µm	121.02	linea 1					0,7 Nm																																																																																																																																																																				
						<table><tr><th></th><th>Linea</th><th>Rigidità</th></tr><tr><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>873</td></tr></table>							Linea	Rigidità	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	Rigidità radiale (N/µm)	1	873	<table><tr><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>62,0</td></tr></table>						Livello di rumore		@1600 rpm entrata (dB(A))	62,0																																																																																																																																																
	Linea	Rigidità																																																																																																																																																																												
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03																																																																																																																																																																												
Rigidità radiale (N/µm)	1	873																																																																																																																																																																												
Livello di rumore																																																																																																																																																																														
@1600 rpm entrata (dB(A))	62,0																																																																																																																																																																													
Date: 27/12/2017 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																														
Version: A																																																																																																																																																																														

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr