

KRPX - SAV - 24/04/2020				Página																									
Ficha de resultado		RX183-007-D		1/2																									
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK SL.	REF. PEDIDO:	SAT-E-250220/171025 IBARMIA																										
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	215009																										
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	901094																										
REFERENCIA :	RX131478-11 RE205853-00	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-01																										
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010) OBSERVACIONES:						INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:						SN:	901094																
						General tolerance: Js13												Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
						CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR											
						requerida						real						requerida						real					
						A3905						L1 60 Cr 60						Ø B 181 µm 180,98											
						Y2 M6x12 Pg M6x12						L2 60 Cr 60						Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,03											
						Ø S2 165 +0,1 -0,1 Cr 165						J 130 Cr 130						Ø D 8 Cr 8,52											
						A 332 µm 332,64						K 11 Cr 11						Ø S1 215 Cr 215											
						E 240 Cr 240						2 x 4Ø Y4 M6x12 Pg M6x12						Ø Y1 M12 Pg M12											
O 15 Cr 15						F1 40 Cr 40																							
P1 30 Cr 30						F2 24 Cr 24																							
P2 30 Cr 30						2 x 1Ø Y7 10 µm 10						Par entrada sin carga																	
P3 30 Cr 30						2 x 4Ø Y6 15,5 µm 15,5						Línea 1 1 Nm																	
P4 30 Cr 30						2 x 5Ø Y5 24 µm 24																							
T 14 Cr 14						M H6 10 +0,009 0 Cmm 10,005						Línea Rigidez																	
U 26 Cr 26						⊥ m 0,05 Cmm 0,008						Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 243,75																	
2 x 1Ø Y3 M6x12 Pg M6x12						N 55 +0,1 -0,1 Cmm 54,988						Rigidez radial (N/µm) 1 633																	
R 186 +0,2 +0,1 Cmm 186,182						A W 110 +0,02 -0,02 Cmm 110,009																							
◎ r 0,1 Cmm 0,066						// w 0,03 /A Cmm 0,005																							
												PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro													
												N1427				@1600 rpm entrada (dB(A)) 66,5													
												Medida cordal entre 4 dientes																	
												G1 44,27 0 -0,03 Cmm 44,255																	
												↗ g1 0,022 Di 0,015																	
Fecha: 23/04/2020												Revisado: P VASLIER																	
Versión: A																													
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																													
REDEX				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr				Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr				REDEX				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr				Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr									