

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	619 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212372		
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901115		
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901115

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta		misurata			richiesta		misurata			richiesta		misurata		
		A5358			L1		75	Cr	75					
	Y2	M8x15	Pg	M8		L2	70	Cr	70	Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180,03
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04
	A	389,5	µm	389,7		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,5
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8	Ø	S1	215	Cr	215
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto				
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1		1,5 Nm		
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5					
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26					
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,001			Linea	Rigidità	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,011	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,504	Rigidità radiale (N/µm)		1	875	
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,138	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,003					
⊙	r	0,1	Cmm	0,041	//	w	0,03	/A	Cmm	0,006				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
N1888				@1600 rpm entrata (dB(A))	
65,0					

Scostamento (su 3 denti)				
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23
↗	g1	0,022	Di	0,01

Date: 18/12/2017

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

	ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr
--	---	--

	ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr
--	---	--