

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																							
Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																																																																																																																																																																																																																																							
1/2																																																																																																																																																																																																																																																																											
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	619 MECOF	INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																							
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212372	SN: 901116																																																																																																																																																																																																																																																																							
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901116																																																																																																																																																																																																																																																																								
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13																																																																																																																																																																																																																																																																								
				<table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr></table>		General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																											
General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																	
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)																																																																																																																																																																																																																																																																											
				<table><tr><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="4">richiesta</th><th>misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th>misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th>misurata</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td>A5359</td><td colspan="4">L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8</td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>180G6^{+0,039}_{+0,014}</td><td>µm</td><td>180,03</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38,05</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389,5</td><td>µm</td><td>389,7</td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8,5</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="6" rowspan="2">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">1,5 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17,5</td><td colspan="6" rowspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12,005</td><td colspan="6" rowspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0,007</td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>2 x 1Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Pg</td><td>M8</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71,489</td><td colspan="6" rowspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226,137</td><td>A</td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135,003</td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0,064</td><td></td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0,002</td><td colspan="4"></td></tr></table>		CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata					A5359	L1				75	Cr	75						Y2	M8x15	Pg	M8		L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180,03	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		A	389,5	µm	389,7		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,5		E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8		Ø	S1	215	Cr	215		O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1		1,5 Nm			P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1		P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26	Rigidità radiale (N/µm)		1			T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,005	Rigidità radiale (N/µm)						1		U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,007	Rigidità radiale (N/µm)		1		2 x 1Ø	Y3	M8x15 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M8		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,489	Rigidità radiale (N/µm)						1		R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,137	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,003	Rigidità radiale (N/µm)		1		⊙	r	0,1	Cmm	0,064		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002				
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																			
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata																																																																																																																																																																																																																																																													
				A5359	L1				75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																
	Y2	M8x15	Pg	M8		L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180,03																																																																																																																																																																																																																																																												
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05																																																																																																																																																																																																																																																												
	A	389,5	µm	389,7		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,5																																																																																																																																																																																																																																																												
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8		Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																												
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																												
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																	
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							linea 1		1,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																																									
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1																																																																																																																																																																																																																																																											
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26								Rigidità radiale (N/µm)		1																																																																																																																																																																																																																																																								
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,005	Rigidità radiale (N/µm)						1																																																																																																																																																																																																																																																											
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,007								Rigidità radiale (N/µm)		1																																																																																																																																																																																																																																																								
2 x 1Ø	Y3	M8x15 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M8		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,489	Rigidità radiale (N/µm)						1																																																																																																																																																																																																																																																											
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,137	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,003								Rigidità radiale (N/µm)		1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊙	r	0,1	Cmm	0,064		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002																																																																																																																																																																																																																																																																
				<table><tr><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td>N1893</td><td colspan="4">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">62,5</td></tr><tr><th colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</th><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,23</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr></table>		PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore								N1893	@1600 rpm entrata (dB(A))				62,5		Scostamento (su 3 denti)											G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23							↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																									
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																							
				N1893	@1600 rpm entrata (dB(A))				62,5																																																																																																																																																																																																																																																																		
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																											
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23																																																																																																																																																																																																																																																																							
↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																							
Date: 18/12/2017				Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																							
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																											
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																											
REDEX				REDEX																																																																																																																																																																																																																																																																							
ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																							
Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr				Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																							