

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:620 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212371

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:901142

RIFERIMENTO:RX131507-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901142



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		A6718		L175		75					
	Y2	M8x15	Pg	OK		L2	70	Cr	70	Ø	B
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C
	A	389,5	µm	389,69		K	13	Cr	13		D
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK	Ø	S1
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50,2	Ø	Y1
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	24,6		M12
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto	
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26	0,9 Nm	
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12	Rigidità	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	Linea
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,518	1	473,03
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,136	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,006	Rigidità radiale (N/µm)	1
⊙	r	0,1	Cmm	0,04	//	w	0,03	/A	Cmm	0,002	907

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
		N1872		@1600 rpm entrata (dB(A))	68,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date:16/01/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr