


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 670 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212417
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901172
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 901172	
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				A5123						N1396													
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,98		Scostamento (su 4 denti)				Ø		B	181		µm	180,97					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,98				G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,25		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗		g1	0,022		Di	0,005				D	8		Cr	8,52		
									Ø		S1	215		Cr	215								
		A	288		µm	289,02		Coppia in ingresso a vuoto				Ø		Y1	M12		Pg	M12					
		L	94		µm	94,09		linea 1				0,5 Nm											
												Livello di rumore											
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				64,5			
				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75													
				Rigidità radiale (N/µm)				1		470													