


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 670 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212417
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901173
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901173



General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				A6974						N1437							
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	µm	180,99	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,52			
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
		A	288	µm	288,97	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	94	µm	94,05	linea 1				0,5 Nm							
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				65,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	452								