

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:681 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212430

DESIGNAZIONE:KRPX2+M.17.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:901300

RIFERIMENTO:RX131478-41

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901300



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata
				A4836	L160				Cr60					
	Y2	M6x12	Pg	OK		L260	Cr	60		Ø	B	181	µm180.92	
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38.03	
	A	332	µm	332.86		K11	Cr	11			D	8	Cr8.5	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr215	
	O	15	Cr	15		F140	Cr	40		Ø	Y1	M12	PgOK	
	P1	30	Cr	30		F224	Cr	24.4	Coppia in ingresso a vuoto					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y710	µm	10	linea 1				1 Nm	
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y615,5	µm	15.65						
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y524	µm	24						
	T	14	Cr	14		M H610 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,004			Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26	⊥	m0,05	Cmm	0,011	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,974	Rigidità radiale (N/µm)		1	515		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,167	A	W110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,01						
⊙	r	0,1	Cmm	0,05	//	w0,03	/A Cmm	0,003						

PIGNONE IN USCITA

N2166

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))66,0

Scostamento (su 4 denti)

G144,27⁰_{-0,03}Cmm44.26

g10,022Di0,02

Date:09/02/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr