

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:

681 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

212430

DESIGNAZIONE:

KRPX2+M.17.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

901308

RIFERIMENTO:

RX131478-41

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901308



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		B66		L1 60		Cr 60					
	Y2	M6x12	Pg OK		L2 60	Cr 60		Ø	B	181	µm 181
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr 165		J 130	Cr 130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38.04
	A	332	µm 332.88		K 11	Cr 11			D	8	Cr 8.5
	E	240	Cr 240	2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg OK		Ø	S1	215	Cr 215
	O	15	Cr 15		F1 40	Cr 40		Ø	Y1	M12	Pg OK
	P1	30	Cr 30		F2 24	Cr 24		Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	30	Cr 30	2 x 1Ø	Y7 10	µm 10		linea 1		1 Nm	
	P3	30	Cr 30	2 x 4Ø	Y6 15,5	µm 15.5					
	P4	30	Cr 30	2 x 5Ø	Y5 24	µm 24					
	T	14	Cr 14		M H6 10 ^{+0,009} ₀	Cmm 10,001				Linea	Rigidità
	U	26	Cr 26	⊥	m 0,05	Cmm 0,02		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg OK		N 55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm 54,968		Rigidità radiale (N/µm)		1	472
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm 186,171	A	W 110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm 110,01					
⊙	r	0,1	Cmm 0,056	//	w 0,03	/A Cmm 0,001					

PIGNONE IN USCITA

N2174

Scostamento (su 4 denti)

G1 44,27⁰_{-0,03} Cmm 44,25

g1 0,022 Di 0,01

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

66,0

Date: 16/02/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr