

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:681 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212430

DESIGNAZIONE:KRPX2+M.17.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:901310

RIFERIMENTO:RX131478-41

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901310



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata			
		A7758		L160		Cr60							
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L260	Cr60		Ø	B181	µm181		
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J130	Cr130		Ø	C38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38,05		
	A	332	µm	332,9		K11	Cr11			D8	Cr8,51		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4M6x12	PgM6x12		Ø	S1215	Cr215		
	O	15	Cr	15		F140	Cr40		Ø	Y1M12	PgM12		
	P1	30	Cr	30		F224	Cr24	Coppia in ingresso a vuoto					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y710	µm10				linea 1		1 Nm
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y615,5	µm15,5						
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y524	µm24						
	T	14	Cr	14		M H610 ^{+0,009} ₀	Cmm10,009			Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26	⊥	m0,05	Cmm0,01		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm55,016		Rigidità radiale (N/µm)	1	508		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,171	A	W110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm110,008						
⊙	r	0,1	Cmm	0,039	//	w0,03	/A Cmm0,006						

PIGNONE IN USCITA

N2045

Scostamento (su 4 denti)

G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26
g1	0,022	Di	0,01

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

63,0

Date:29/01/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr