

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 700 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212453
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901316
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901316

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			A5356											
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75					
						L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm 180.90
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160.01		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38.025
	A	389,5	µm	389.69		K	13	Cr	13			D	8	Cr 8.55
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr 215
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50.2		Ø	Y1	M12	Pg OK
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	24.62					
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	11.95	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.514	linea 1			1 Nm	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26					
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,006			Linea	Rigidità	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,02	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,52	Rigidità radiale (N/µm)		1	917	
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,136	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,01					
⊙	r	0,1	Cmm	0,047	//	w	0,03 /A	Cmm	0,01					

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
N2200					@1600 rpm entrata (dB(A))	64,5
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25	0 -0,03	Cmm	39.225	
↗	g1	0,022		Di	0,01	

Date: 08/02/2018 Visa: C DE MIRANDA

Version: A