

KRPX				Pagina			
Scheda di prestazione				RX183-007-D			
1/2							
CLIENTE: MECOF				RIF. ORDINE CLIENTE: 763 MECOF			
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l				ORDINE INTERNO: 212533			
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38				NUMERO DI SERIE: 901322			
RIFERIMENTO: RX131507-12				RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13			

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata					
		A7831				75									
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75						
						L2	70	Cr	70						
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039	
	A	389,5	µm	389.5		K	13	Cr	13	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		D	8	Cr	8.5	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	S1	215	Cr	215	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5	linea 1		1,3 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26						
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12			Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,477	Rigidità radiale (N/µm)		1	960		
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,136	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,006						
⊙	r	0,1	Cmm	0,064	//	w	0,03	/A	Cmm	0,003					

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
		N2214		@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 09/02/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr