

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:763 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212533

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:901326

RIFERIMENTO:RX131507-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901326



|                         |     |                                                 |            |               |      |                                         |             |                                 |    |                                           |           |
|-------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------|---------------|------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------|
| General tolerance: Js13 | Cmm | Automatic / manual coordinate-measuring machine | µm         | Micrometer    | Cr   | Calliper rule                           | Di          | Dial indicator                  | Pg | Plug gauge                                |           |
| CASSA ESTERNA           |     |                                                 |            | CASSA ESTERNA |      |                                         |             | FLANGIA DEL MOTORE              |    |                                           |           |
| richiesta               |     | misurata                                        |            | richiesta     |      | misurata                                |             | richiesta                       |    | misurata                                  |           |
|                         |     | A8531                                           |            | L175          |      | 75                                      |             |                                 |    |                                           |           |
|                         | Y2  | M8x15                                           | PgOK       |               | L270 |                                         | 70          | ∅                               | B  | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> | µm180,015 |
| ∅                       | S2  | 200 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>             | Cr200      |               | J160 |                                         | 160         | ∅                               | C  | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   | µm38.025  |
|                         | A   | 389,5                                           | µm389.6    |               | K13  |                                         | 13          |                                 | D  | 8                                         | Cr8.5     |
|                         | E   | 290                                             | Cr290      | 2 x 4∅        | Y4   | M8x15                                   | PgOK        | ∅                               | S1 | 215                                       | Cr215     |
|                         | O   | 25                                              | Cr25       |               | F1   | 50                                      | Cr50        | ∅                               | Y1 | M12                                       | PgOK      |
|                         | P1  | 35                                              | Cr35       |               | F2   | 25                                      | Cr25        | Coppia in ingresso a vuoto      |    |                                           |           |
|                         | P2  | 35                                              | Cr35       | 2 x 1∅        | Y7   | 12                                      | µm12        | linea 1                         |    | 1,3 Nm                                    |           |
|                         | P3  | 35                                              | Cr35       | 2 x 4∅        | Y6   | 17,5                                    | µm17.5      |                                 |    |                                           |           |
|                         | P4  | 35                                              | Cr35       | 2 x 5∅        | Y5   | 26                                      | µm26        |                                 |    |                                           |           |
|                         | T   | 17                                              | Cr17       |               | M H6 | 12 <sup>+0,011</sup> <sub>0</sub>       | Cmm12       |                                 |    | Linea                                     | Rigidità  |
|                         | U   | 32                                              | Cr32       | ⊥             | m    | 0,05                                    | Cmm0,018    | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |    | 1                                         | 473,03    |
| 2 x 1∅                  | Y3  | M8x15                                           | PgOK       |               | N    | 71,5 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm71,48    | Rigidità radiale (N/µm)         |    | 1                                         | 898       |
|                         | R   | 226 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub>             | Cmm226,138 | A             | W    | 135 <sup>+0,035</sup> <sub>-0,035</sub> | Cmm135,008  |                                 |    |                                           |           |
| ⊙                       | r   | 0,1                                             | Cmm0,064   | //            | w    | 0,03                                    | /A Cmm0,005 |                                 |    |                                           |           |

|                          |    |                                     |           |                           |      |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| PIGNONE IN USCITA        |    |                                     |           | Livello di rumore         |      |
|                          |    | N2203                               |           | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 61,5 |
| Scostamento (su 3 denti) |    |                                     |           |                           |      |
|                          | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm39.225 |                           |      |
| ↗                        | g1 | 0,022                               | Di0,01    |                           |      |

Date:12/02/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr