

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212534
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901333
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901333

Technical drawing of the KRP gearbox showing external dimensions and features. The drawing includes a side view with dimensions A, L, and D, and a top view with dimensions B, C, and S. It also shows a detail of the output shaft with dimensions G1 and g1. The drawing is labeled with '4 x Y on PCD S', 'n x H on PCD J', and 'Ø E1', 'Ø E2'.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					A6719							N2183										
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039					
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04							
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.5							
				Cr					Ø		S1	215	Cr	215								
		A	328.5	µm	329	Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1	M12	Pg	OK				
		L	121	µm	121	linea 1			1 Nm													
												Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		63.5									
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	473,03															
		Rigidità radiale (N/µm)				1	1071															