

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

127918 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

212537

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

901353

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

901353

Technical drawing of the KRP2R1.31.4.H gearbox. The front view shows dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, V , L , and $G1$. The side view shows dimensions: D , ϕC , ϕB , and $4 \times Y$ on PCD S. The output shaft view shows dimension $g1$.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR					
requerida				real		requerida				real		requerida			real		
				A5812						N2130					-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.99		Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		μm		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C		μm		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0.005			D		Cr		
			Cr												Cr		
	V	289	μm	289		Par entrada sin carga						Ø	S1		Cr		
	L	94	μm	94		Línea 1				0,5 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.004								Nivel sonoro					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.006						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			71.5	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidez radial (N/μm)		1	396								