

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

127918 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

212537

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

901355

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

901355

Technical drawing of the KRP2R1.31.4.H gearbox. The front view shows dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, V , L , and $G1$. The side view shows dimensions: D , ϕC , ϕB , and $4 \times Y$ on PCD S. The output shaft view shows dimension $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR				
requerida			real		requerida			real		requerida			real	
			A5799					N2139					-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		μm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		μm	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0.01		D		Cr	
			Cr							Ø	S1		Cr	
	V	289	μm	289	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg	
	L	94	μm	94	Línea 1			0,5 Nm						
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.006						Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.009				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))			70.0	
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidez radial (N/μm)		1	526						

Fecha: 07/03/2018

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A