

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

77949 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

212572

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

901362

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

J1

/0

µm

0

J2

/0

µm

0,03

J3

/0

µm

0,03

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

901362

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA

requerida

real

E

540

0-0,1

Cmm

539,967

G

650

+0,2-0,2

Cmm

649,997

//g

0,045

Cmm

0,026

//t

0,045

Cmm

0,002

//u

0,035

Cmm

0,014

//v

0,045

Cmm

0,008

W

135

Cmm

134,996

//w

0,035

Cmm

0,001

X

135

Cmm

134,995

//x

0,035

Cmm

0,001

H

270

+0,04-0,04

Cmm

269,99

//h

0,02

Cmm

0,012

V1

357

Cmm

357,21

L1

101

Cmm

100,956

V2

357

Cmm

357,142

L2

101

Cmm

100,784

M

245

+0,1-0,1

Cmm

244,98

J

35

Cr

35

K

30

Cr

30

ØQ1

30

+0,009-0,004

Cmm

30,003

ØQ2

30

+0,009-0,004

Cmm

30,005

CARCASA

requerida

real

O1

35

Cr

35

P11

80

Cr

80

P12

80

Cr

80

O2

35

Cr

35

P21

80

Cr

80

P22

80

Cr

80

ØT

M20

Pg

M20

F

70

Cr

70

N

610

Cr

610

ØA

2 x M20

Pg

2 x M20

BRIDA MOTOR

requerida

real

ØB

µm

-

ØC

µm

-

ØD

Cr

-

ØS

Cr

-

ØY

Pg

-

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1

N1874

Medida cordal entre 3 dientes

G1

39,25

0-0,03

Cmm

39,24

g1

0,022

Di

0,015

Piñón 2

N1858

Medida cordal entre 3 dientes

G2

39,25

0-0,03

Cmm

39,23

g2

0,022

Di

0,02

Par entrada sin carga

Línea

1,2 Nm

Línea 2

1,1 Nm

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

473,03

2

473,03

Rigidez radial (N/µm)

1

863

2

850

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

74,0

Fecha:

30/01/2018

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr