

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 681 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212430
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901403
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901403

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				A7761												
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	180.95	
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
	A	332	µm	333		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.5	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24							
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5	linea 1				0,5 Nm		
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.004				Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.003	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55.034	Rigidità radiale (N/µm)			1	504		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.171	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110.004							
⊙	r	0,1	Cmm	0.037	//	w	0,03 /A	Cmm	0.001							

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
N2411					@1600 rpm entrata (dB(A))	69.0
Scostamento (su 4 denti)						
	G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	
↗	g1	0,022		Di	0.01	

Date: 15/03/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A