

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	681 INNSE BERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212430		
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901408		
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901408



General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata
				A6435					60					
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm 180.9
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38.04
	A	332	µm	332.82		K	11	Cr	11			D	8	Cr 8.5
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr 215
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg OK
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto				
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10					
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5	linea 1				
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.003					
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.007	Rigidità radiale (N/µm)				
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54.986					
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.169	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110.006	Linea Rigidità				
⊙	r	0,1	Cmm	0.04	//	w	0,03	/A Cmm	0.004					

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				N2425	@1600 rpm entrata (dB(A))	66.5
Scostamento (su 4 denti)						
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		
↗	g1	0,022	Di	0.01		

Date: 15/03/2018 Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.



ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr



ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr