

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione			RX183-007-D	1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	681 INNSE BERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212430		
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901411		
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901411



General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
		richiesta			misurata					richiesta		misurata		
		A8441					L1 60		Cr	60				
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	
	A	332	µm	332.85		K	11	Cr	11			D	8	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10		Coppia in ingresso a vuoto			
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5		linea 1		0,5 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24					
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.006			Linea	Rigidità	
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.021		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54.951		Rigidità radiale (N/µm)		1	462
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.173	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110.008					
⊙	r	0,1	Cmm	0.064	//	w	0,03	/A	Cmm	0.001				

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				N2424	@1600 rpm entrata (dB(A))	65.0
Scostamento (su 4 denti)						
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		
↗	g1	0,022	Di	0.01		

Date: 20/03/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr