

| KRPX                  |                      |                                   |                   | Pagina |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--|
| Scheda di prestazione |                      | RX183-007-D                       | 1/2               |        |  |
| CLIENTE:              | INNSE BERARDI        | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 681 INNSE BERARDI |        |  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO:                   | 212430            |        |  |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX2+M.17.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 901416            |        |  |
| RIFERIMENTO:          | RX131478-41          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01       |        |  |

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901416

| General tolerance: Js13 |    | Cmm                                 | Automatic / manual coordinate-measuring machine |         | µm            | Micrometer | Cr                                    | Calliper rule |        | Di                              | Dial indicator | Pg                                     | Plug gauge |          |        |        |  |
|-------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|----------|--------|--------|--|
| CASSA ESTERNA           |    |                                     |                                                 |         | CASSA ESTERNA |            |                                       |               |        | FLANGIA DEL MOTORE              |                |                                        |            |          |        |        |  |
| richiesta               |    |                                     |                                                 |         | misurata      |            |                                       |               |        | richiesta                       |                |                                        |            | misurata |        |        |  |
|                         |    |                                     |                                                 |         | A8438         |            |                                       |               |        |                                 |                |                                        |            |          |        |        |  |
|                         | Y2 | M6x12                               | Pg                                              | M6x12   |               | L1         | 60                                    | Cr            | 60     |                                 |                |                                        |            |          |        |        |  |
| Ø                       | S2 | 165 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> | Cr                                              | 165     |               | L2         | 60                                    | Cr            | 60     | Ø                               | B              | 181 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm         | 181      |        |        |  |
|                         | A  | 332                                 | µm                                              | 332.87  |               | J          | 130                                   | Cr            | 130    | Ø                               | C              | 38                                     | µm         | 38.05    |        |        |  |
|                         | E  | 240                                 | Cr                                              | 240     |               | K          | 11                                    | Cr            | 11     |                                 | D              | 8                                      | Cr         | 8.5      |        |        |  |
|                         | O  | 15                                  | Cr                                              | 15      | 2 x 4Ø        | Y4         | M6x12                                 | Pg            | M6x12  | Ø                               | S1             | 215                                    | Cr         | 215      |        |        |  |
|                         | P1 | 30                                  | Cr                                              | 30      |               | F1         | 40                                    | Cr            | 40     | Ø                               | Y1             | M12                                    | Pg         | M12      |        |        |  |
|                         | P2 | 30                                  | Cr                                              | 30      |               | F2         | 24                                    | Cr            | 24     | Coppia in ingresso a vuoto      |                |                                        |            |          |        |        |  |
|                         | P3 | 30                                  | Cr                                              | 30      | 2 x 1Ø        | Y7         | 10                                    | µm            | 10     | linea 1                         |                |                                        |            |          | 0,5 Nm |        |  |
|                         | P4 | 30                                  | Cr                                              | 30      | 2 x 4Ø        | Y6         | 15,5                                  | µm            | 15.5   |                                 |                |                                        |            |          |        |        |  |
|                         | P5 | 30                                  | Cr                                              | 30      | 2 x 5Ø        | Y5         | 24                                    | µm            | 24     |                                 |                |                                        |            |          |        |        |  |
|                         | T  | 14                                  | Cr                                              | 14      |               | M H6       | 10 <sup>+0,009</sup> <sub>0</sub>     | Cmm           | 10.004 |                                 |                |                                        |            |          |        |        |  |
|                         | U  | 26                                  | Cr                                              | 26      | ⊥             | m          | 0,05                                  | Cmm           | 0.008  |                                 |                |                                        |            |          |        |        |  |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M6x12                               | Pg                                              | M6x12   |               | N          | 55 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm           | 54.97  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                |                                        |            |          | 1      | 243,75 |  |
|                         | R  | 186 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Cmm                                             | 186.172 | A             | W          | 110 <sup>+0,02</sup> <sub>-0,02</sub> | Cmm           | 110    | Rigidità radiale (N/µm)         |                |                                        |            |          | 1      | 524    |  |
| ⊙                       | r  | 0,1                                 | Cmm                                             | 0.045   | //            | w          | 0,03                                  | /A Cmm        | 0.002  |                                 |                |                                        |            |          |        |        |  |

| PIGNONE IN USCITA        |    |                                     |     |        | Livello di rumore         |      |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|
| N2408                    |    |                                     |     |        | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 68.0 |
| Scostamento (su 4 denti) |    |                                     |     |        |                           |      |
|                          | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 44.255 |                           |      |
| ↗                        | g1 | 0,022                               | Di  | 0.01   |                           |      |

Date: 20/03/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

|       |                  |                        |
|-------|------------------|------------------------|
| REDEX | ZI-BP79          | Tel: +33 2 38 94 42 00 |
|       | F45210 FERRIERES | Fax: +33 2 38 94 42 99 |
|       | www.redex.fr     | Email: info@redex.fr   |

|       |                  |                        |
|-------|------------------|------------------------|
| REDEX | ZI-BP79          | Tel: +33 2 38 94 42 00 |
|       | F45210 FERRIERES | Fax: +33 2 38 94 42 99 |
|       | www.redex.fr     | Email: info@redex.fr   |