

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	681 INNSE BERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212430		
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901422		
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901422

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta					misurata					richiesta				misurata				
					B925													
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60									
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181			
	A	332	µm	332.86		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045			
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.5			
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215			
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto								
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	µm	10	linea 1						0,5 Nm		
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y6	15,5	µm	15.5									
	T	14	Cr	14		Y5	24	µm	24									
	U	26	Cr	26		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.007									
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		⊥	m	0,05	Cmm	0.009	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1	243,75
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.172	A	N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54.971	Rigidità radiale (N/µm)						1	544	
⊙	r	0,1	Cmm	0.035		//	w	0,03	/A	Cmm	0.002							

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		
N2396					@1600 rpm entrata (dB(A))		68.0
Scostamento (su 4 denti)							
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25			
	g1	0,022	Di	0.01			

Date: 20/03/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr