

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 681 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212430
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901426
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901426

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			B930			L1	60	Cr	60							
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03		
	A	332	µm	332.89		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.5		
	E	240	Cr	240	2 x 40	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	30	Cr	30	2 x 10	Y7	10	µm	10							
	P3	30	Cr	30	2 x 40	Y6	15,5	µm	15.5	linea 1			0,5 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 50	Y5	24	µm	24	Linea					Rigidità	
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10.003							
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.009	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	243,75		
2 x 10	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54.988							
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186.173	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110.003	Rigidità radiale (N/µm)			1	527		
⊙	r	0,1	Cmm	0.054	//	w	0,03	/A	Cmm				0.002			

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	67.0
Scostamento (su 4 denti)					
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255
		g1	0,022	Di	0.01

Date: 20/03/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A