

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	763 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212533		
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901429		
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13		
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)					
OSSERVAZIONE SPECIFICA:					

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																													
Scheda di prestazione		RX183-007-D	2/2																																																																																																																																																																																																																																																																														
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:			SN:	901429																																																																																																																																																																																																																																																																													
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="4">richiesta</th><th>misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th>misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th>misurata</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td>A8879</td><td colspan="4"></td><td>75</td><td colspan="4"></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>OK</td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>180G6^{+0,039}/_{+0,014}</td><td>180.039</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}/_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,05}/_{+0,025}</td><td>38.04</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389.5</td><td>μm</td><td>389.5</td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>8.5</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>OK</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>OK</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>μm</td><td>12</td><td colspan="5">linea 1</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>μm</td><td>17.5</td><td colspan="5">1,5 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>μm</td><td>26</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}/₀</td><td>Cmm</td><td>12</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0.014</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>2 x 1Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>OK</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}/_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71.487</td><td colspan="5">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}/_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226.134</td><td>A</td><td>W</td><td>135^{+0,035}/_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135.004</td><td colspan="5">Rigidità radiale (N/μm)</td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0.065</td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A Cmm</td><td>0.005</td><td colspan="5">1</td></tr></table>					CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata					A8879					75							Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75											L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} / _{+0,014}	180.039	Ø	S2	200 ^{+0,1} / _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} / _{+0,025}	38.04		A	389.5	μm	389.5		K	13	Cr	13			D	8	8.5		E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	215		O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	OK		P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12	linea 1						P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17.5	1,5 Nm						P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26							T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} / ₀	Cmm	12							U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.014						2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} / _{-0,1}	Cmm	71.487	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						R	226 ^{+0,2} / _{+0,1}	Cmm	226.134	A	W	135 ^{+0,035} / _{-0,035}	Cmm	135.004	Rigidità radiale (N/μm)					⊙	r	0,1	Cmm	0.065	//	w	0,03	/A Cmm	0.005	1				
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																							
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata																																																																																																																																																																																																																																																																			
				A8879					75																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																								
						L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} / _{+0,014}	180.039																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ø	S2	200 ^{+0,1} / _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} / _{+0,025}	38.04																																																																																																																																																																																																																																																																			
	A	389.5	μm	389.5		K	13	Cr	13			D	8	8.5																																																																																																																																																																																																																																																																			
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	215																																																																																																																																																																																																																																																																			
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	OK																																																																																																																																																																																																																																																																			
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																							
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12	linea 1																																																																																																																																																																																																																																																																							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17.5	1,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																							
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26																																																																																																																																																																																																																																																																								
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} / ₀	Cmm	12																																																																																																																																																																																																																																																																								
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.014																																																																																																																																																																																																																																																																								
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} / _{-0,1}	Cmm	71.487	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)																																																																																																																																																																																																																																																																							
	R	226 ^{+0,2} / _{+0,1}	Cmm	226.134	A	W	135 ^{+0,035} / _{-0,035}	Cmm	135.004	Rigidità radiale (N/μm)																																																																																																																																																																																																																																																																							
⊙	r	0,1	Cmm	0.065	//	w	0,03	/A Cmm	0.005	1																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td>N2644</td><td colspan="5">@1600 rpm entrata (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>65.0</td><td colspan="5" rowspan="10"></td></tr><tr><th colspan="5">Scostamento (su 3 denti)</th><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰/_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39.235</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0.01</td><td colspan="5"></td></tr></table>					PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore										N2644	@1600 rpm entrata (dB(A))										65.0						Scostamento (su 3 denti)											G1	39,25 ⁰ / _{-0,03}	Cmm	39.235						↗	g1	0,022	Di	0.01																																																																																																																																																																																																																				
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																												
					N2644	@1600 rpm entrata (dB(A))																																																																																																																																																																																																																																																																											
					65.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G1	39,25 ⁰ / _{-0,03}	Cmm	39.235																																																																																																																																																																																																																																																																													
↗	g1	0,022	Di	0.01																																																																																																																																																																																																																																																																													
Date: 16/04/2018					Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																												
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr					ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																												
Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr					Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																												