

KRPX										Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Scheda di prestazione					RX183-007-D					1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CLIENTE:		MECOF			RIF. ORDINE CLIENTE:		763 MECOF			INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DISTRIBUTORE:		ANDANTEX S.r.l			ORDINE INTERNO:		212533			SN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DESIGNAZIONE:		KRPX3+M.31.3.H.28/38			NUMERO DI SERIE:		901432			901432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RIFERIMENTO:		RX131507-12			RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:		RX128581-13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
General tolerance: Js13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
µm Micrometer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cr Calliper rule																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Di Dial indicator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><thead><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">A8820</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>OK</td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>180G6^{+0,039}_{+0,014}</td><td>µm</td><td>180.03</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.04</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389.5</td><td>µm</td><td>389.67</td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.47</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>OK</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="6">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="6">linea 1</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17.5</td><td colspan="6">1,5 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12.004</td><td colspan="6">Linea</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0.011</td><td colspan="6">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td></tr><tr><td>2 x 1Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>OK</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71.509</td><td colspan="6">1</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226.132</td><td>A</td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135.008</td><td colspan="6">Rigidità radiale (N/µm)</td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0.069</td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0.007</td><td colspan="6">1</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">N2458</td><td colspan="4">@1600 rpm entrata (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">G1</td><td colspan="4">39,25⁰_{-0,03}</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">g1</td><td colspan="4">0,022</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">Date:</td><td colspan="4">18/04/2018</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">Visa:</td><td colspan="4">C DE MIRANDA</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="4">Version:</td><td colspan="4">A</td></tr><tr><td colspan="12">Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="12">REDEX</td><td colspan="4">ZI-BP79</td><td colspan="4">Tel: +33 2 38 94 42 00</td></tr><tr><td colspan="12">F45210 FERRIERES</td><td colspan="4">Fax: +33 2 38 94 42 99</td><td colspan="4">Email: info@redex.fr</td></tr><tr><td colspan="12">www.redex.fr</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>												CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										A8820																Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75													L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.03	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04		A	389.5	µm	389.67		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.47		E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK		P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1							P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5	1,5 Nm							P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26								T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.004	Linea							U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.011	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.509	1							R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.132	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.008	Rigidità radiale (N/µm)						⊙	r	0,1	Cmm	0.069	//	w	0,03	/A	Cmm	0.007	1																		PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																N2458				@1600 rpm entrata (dB(A))																Scostamento (su 3 denti)																				G1				39,25 ⁰ _{-0,03}																g1				0,022																Date:				18/04/2018																Visa:				C DE MIRANDA																Version:				A				Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																				REDEX												ZI-BP79				Tel: +33 2 38 94 42 00				F45210 FERRIERES												Fax: +33 2 38 94 42 99				Email: info@redex.fr				www.redex.fr																			
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					A8820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	A	389.5	µm	389.67		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5	1,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.004	Linea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.011	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.509	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.132	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.008	Rigidità radiale (N/µm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
⊙	r	0,1	Cmm	0.069	//	w	0,03	/A	Cmm	0.007	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												N2458				@1600 rpm entrata (dB(A))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												G1				39,25 ⁰ _{-0,03}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												g1				0,022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												Date:				18/04/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												Visa:				C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												Version:				A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
REDEX												ZI-BP79				Tel: +33 2 38 94 42 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
F45210 FERRIERES												Fax: +33 2 38 94 42 99				Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
www.redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			