

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE: SCHIESS GmbH

BESTELLNUMMER: 32065683 SCHIESS

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 212604

ARTIKEL: KRPX3+M.61.3.H.28/38

SERIENNR: 901447

ARTIKELNUMMER: RX131507-32

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901447



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

Sollwert		Istwert	
		A4519	
Y2	M8x15	Pg	OK
Ø S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200
A	389,5	µm	389.98
E	290	Cr	290
O	25	Cr	25
P1	35	Cr	35
P2	35	Cr	35
P3	35	Cr	35
P4	35	Cr	35
T	17	Cr	17
U	32	Cr	32
2 x 1Ø Y3	M8x15	Pg	OK
R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,152
r	0,1	Cmm	0,039

GEHÄUSE

Sollwert		Istwert	
L1	75	Cr	75
L2	70	Cr	70
J	160	Cr	160
K	13	Cr	13
2 x 4Ø Y4	M8x15	Pg	OK
F1	50	Cr	50
F2	25	Cr	25
2 x 1Ø Y7	12	µm	12
2 x 4Ø Y6	17,5	µm	17.5
2 x 5Ø Y5	26	µm	26
M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12
m	0,05	Cmm	0,014
N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,515
W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,01
w	0,03	/A	0,005

MOTORFLANSCH

Sollwert		Istwert	
Ø B	181	µm	180.90
Ø C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025
Ø D	8	Cr	8.5
Ø S1	215	Cr	215
Ø Y1	M12	Pg	OK

Leerlaufdrehmoment

Linie 1	1,3 Nm
---------	--------

Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)

Linie	Steifigkeit
1	473,03

Radiale Steifigkeit (N/µm)

Linie	Steifigkeit
1	854

ABTRIEBSRITZEL

Zahnweite (über 3 Zähne)	
G1	39,25 ⁰ _{-0,03}
g1	0,022

Geräuschpegel

@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	63,5
----------------------------	------

Datum: 14/02/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr