

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 780 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212544
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 901456
RIFERIMENTO:	RX131194-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901456
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta			misurata				
				M5449					L1	81	Cr	81					
	Y2	M8x16	Pg	OK					L2	79	Cr	79	Ø	B	181	µm	181
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234					J	185	Cr	185	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.035
	A	436	µm	437					K	15	Cr	15		D	8	Cr	8.5
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	20	Cr	20					F1	60	Cr	60	Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	40	Cr	40					F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto				
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14								
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1			1 Nm				
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33				Linea	Rigidità			
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15								
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,01	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81				
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,454								
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,135	A		W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,007	Rigidità radiale (N/µm)		1	1186			
⊙	r	0,1	Cmm	0,028		//	w	0,03	/A	Cmm						0,017	

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
N1929				@1300 rpm entrata (dB(A))	65,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	46,9	0 -0,03	Cmm	46.88
↗	g1	0,022		Di	0,01

Date: 15/02/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A