

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 864 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212655
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901467
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901467

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-sectional view and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- ϕB : Outer diameter of the top flange.
- ϕC : Inner diameter of the top flange.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four mounting holes on the top flange.
- D : Thickness of the top flange.
- A : Total height of the pump assembly.
- $\phi E1$: Diameter of the middle section.
- $n \times H$ on PCD J : n mounting holes on the middle section.
- $\phi E2$: Diameter of the bottom section.
- L : Height of the bottom section.
- $G1$: Gear module.
- $g1$: Gear profile tolerance.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			A7003					N2170								
E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	181	µm	181		
E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98						Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Di	0.01	Ø	D	8	Cr	8.55
			Cr	PCD 233				Cr	215							
A		288	µm	288.98	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12		
L		94	µm	93.91	linea 1			1 Nm		Livello di rumore						
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))					67.0	
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75											
		Rigidità radiale (N/µm)		1	532											