

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF               | RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 212534                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 901516                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 901516 |

|                         |  |                        |                                      |          |         |                                                    |       |                                     |          |            |                           |                    |                                         |                                           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|--|----------------|--|----|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                        |                                      | Cmm      |         | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |       | µm                                  |          | Micrometer |                           | Cr                 |                                         | Calliper rule                             |       | Di       |  | Dial indicator |  | Pg |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                        |                                      |          |         | PIGNONE IN USCITA                                  |       |                                     |          |            |                           | FLANGIA DEL MOTORE |                                         |                                           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
| richiesta               |  |                        |                                      | misurata |         | richiesta                                          |       |                                     |          | misurata   |                           | richiesta          |                                         |                                           |       | misurata |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      | A7026    |         |                                                    |       |                                     |          | N2642      |                           |                    |                                         |                                           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm       | 255     | Scostamento (su 3 denti)                           |       |                                     |          |            |                           | Ø                  | B                                       | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> | µm    | 180.02   |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm       | 254.985 |                                                    | G1    | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 39.23      | Ø                         | C                  | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                                        | 38.04 |          |  |                |  |    |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 | Cr                                   | OK       | ↗       | g1                                                 | 0,022 | Di                                  | 0.02     |            | D                         | 8                  | Cr                                      | 8.48                                      |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |         |                                                    |       |                                     |          | Ø          | S1                        | 215                | Cr                                      | 215                                       |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | A                      | 328.5                                | µm       | 329.38  | Coppia in ingresso a vuoto                         |       |                                     |          |            |                           | Ø                  | Y1                                      | M12                                       | Pg    | OK       |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | L                      | 121                                  | µm       | 120.94  | linea 1                                            |       |                                     |          | 1 Nm       |                           | Livello di rumore  |                                         |                                           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |         |                                                    |       | Linea                               | Rigidità |            | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                    | 67.0                                    |                                           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |         | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin)                 |       | 1                                   | 473,03   |            |                           |                    |                                         |                                           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |         | Rigidità radiale<br>(N/µm)                         |       | 1                                   | 925      |            |                           |                    |                                         |                                           |       |          |  |                |  |    |  |            |  |