

KRP				Page																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ficha de resultado		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																
CLIENTE:	LOXIN	REF. PEDIDO:	LCPE18-00482 LOXIN																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	212764																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.61.4.H	NÚMERO DE SERIE:	901570																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REFERENCIA :	RX128908-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129506-09																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						SN: 901570																																																																																																																																																																																																																																																																														
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="6">CARCASA</th><th colspan="4">PINÓN DE SALIDA</th><th colspan="4">BRIDA MOTOR</th></tr><tr><th colspan="6">requerida</th><th colspan="2">real</th><th colspan="4">requerida</th><th colspan="2">real</th><th colspan="4">requerida</th><th colspan="2">real</th></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">A7010</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">N2172</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">A8932</td></tr><tr><td colspan="6">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046} µm</td><td>211.97</td><td colspan="4">Medida cordal entre 4 dientes</td><td colspan="2">Ø</td><td>B</td><td>110^{+0,047}_{+0,012} µm</td><td>110.03</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046} µm</td><td>199.98</td><td colspan="4">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03} Cmm</td><td>44.255</td><td colspan="2">Ø</td><td>C</td><td>24^{+0,041}_{+0,02} µm</td><td>24.03</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="4">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,005</td><td colspan="2">Ø</td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td></td><td>OK</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2">Ø</td><td>S1</td><td>145</td><td>Cr</td><td>145</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">V</td><td>289</td><td>µm</td><td>289.29</td><td colspan="4">Par entrada sin carga</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">Ø</td><td>Y1</td><td>M8</td><td>Pg</td><td>OK</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.89</td><td colspan="4">Línea 1</td><td colspan="2">0,5 Nm</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6">Ø Q1</td><td>25^{+0,009}_{-0,004} µm</td><td>25</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Nivel sonoro</td></tr><tr><td colspan="6">Ø Q2</td><td>25^{+0,009}_{-0,004} µm</td><td>25.004</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">@1600 rpm entrada (dB(A))</td><td colspan="2">70,5</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidez torsional (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidez radial (N/µm)</td><td>1</td><td>396</td><td colspan="4"></td></tr></table>						CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				requerida						real		requerida				real		requerida				real								A7010						N2172						A8932		E1						212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211.97	Medida cordal entre 4 dientes				Ø		B	110 ^{+0,047} _{+0,012} µm	110.03			E2						200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199.98	G1				44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44.255	Ø		C	24 ^{+0,041} _{+0,02} µm	24.03			n x H on PCD J						12 Ø9 on PCD 233	Cr	g1				0,022	Di	0,005	Ø		D	8	Cr	8.1										OK									Ø		S1	145	Cr	145			V						289	µm	289.29	Par entrada sin carga								Ø		Y1	M8	Pg	OK			L						94	µm	93.89	Línea 1				0,5 Nm										Ø Q1						25 ^{+0,009} _{-0,004} µm	25									Nivel sonoro				Ø Q2						25 ^{+0,009} _{-0,004} µm	25.004									@1600 rpm entrada (dB(A))				70,5												Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1	243,75															Rigidez radial (N/µm)				1	396				
CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																										
requerida						real		requerida				real		requerida				real																																																																																																																																																																																																																																																																		
						A7010						N2172						A8932																																																																																																																																																																																																																																																																		
E1						212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211.97	Medida cordal entre 4 dientes				Ø		B	110 ^{+0,047} _{+0,012} µm	110.03																																																																																																																																																																																																																																																																				
E2						200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199.98	G1				44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44.255	Ø		C	24 ^{+0,041} _{+0,02} µm	24.03																																																																																																																																																																																																																																																																		
n x H on PCD J						12 Ø9 on PCD 233	Cr	g1				0,022	Di	0,005	Ø		D	8	Cr	8.1																																																																																																																																																																																																																																																																
							OK									Ø		S1	145	Cr	145																																																																																																																																																																																																																																																															
V						289	µm	289.29	Par entrada sin carga								Ø		Y1	M8	Pg	OK																																																																																																																																																																																																																																																														
L						94	µm	93.89	Línea 1				0,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ø Q1						25 ^{+0,009} _{-0,004} µm	25									Nivel sonoro																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ø Q2						25 ^{+0,009} _{-0,004} µm	25.004									@1600 rpm entrada (dB(A))				70,5																																																																																																																																																																																																																																																																
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1	243,75																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Rigidez radial (N/µm)				1	396																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Fecha: 12/02/2018 Revisado: C DE MIRANDA Versión: A																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																				