

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	763 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.P.A	ORDINE INTERNO:	212533		
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901604		
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901604

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					A8873														
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75										
						L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039				
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05				
	A	389.5	µm	389.6		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.5				
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215				
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK				
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto									
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							linea 1			
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26										
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12			Linea	Rigidità						
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.015	Rigidità radiale (N/µm)		1	898						
2 x 1Ø	Y3	M8x15 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.487										
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.135	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.006										
⊙	r	0,1	Cmm	0.06	//	w	0,03	/A	Cmm							0.001			

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				N2634	@1600 rpm entrata (dB(A))	66.0
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.234		
↗	g1	0,022	Di	0.02		

Date: 16/04/2018 Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr