

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 721 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212479
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901630
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901630

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata							
			A8375					N2279												
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.02						
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.05						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0.005		D	8	Cr	8.03						
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215						
	A	288	µm	288.72	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	OK						
	L	94	µm	93.92	linea 1			0,5 Nm												
										Livello di rumore										
						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			63.0								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75												
						Rigidità radiale (N/µm)	1	413												