

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 2 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212690
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901634
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901634

Technical drawing of the KRP pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			A8771						N2603								
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.985	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039	
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	G1			39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.48		
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215				
A			328.5	µm	329.11	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK	
L			121	µm	121.16	linea 1			0,9 Nm			Livello di rumore					
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			66.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03							
						Rigidità radiale (N/µm)			1	1032							

Date: 02/05/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A