

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

816 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

212595

DESIGNAZIONE:

DRP4+P.46.4.H

NUMERO DI SERIE:

901762

RIFERIMENTO:

RX130917-13

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129551-01

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

901762

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata				richiesta				misurata						
				A8939								A5588						
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639.961		O1	43	Cr	43		Ø	B1	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.039	
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799.998		P11	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
//	g	0,05		Cmm	0.021		M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	288.026			D1	8	Cr	8.11	
//	t	0,05		Cmm	0.002		O2	43	Cr	43		Ø	S1	215	Cr	215		
//	u	0,035		Cmm	0.002		P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
//	v	0,05		Cmm	0.002		P22	100	Cr	100		A5507						
	W	160		Cmm	160.008		Ø	T	M24	Pg	M24	Ø	B2	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.035	
//	w	0,04		Cmm	0.002	PIGNONE IN USCITA				Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05			
	X	160		Cmm	159.998	Pignone 1				N2232					D2	8	Cr	8.11
//	x	0,04		Cmm	0.005	Scostamento (su 3 denti)								Ø	S2	215	Cr	215
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320.007		G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46.88	Ø	Y2	M12	Pg	M12		
//	h	0,02		Cmm	0.019		g1	0,022	Di	0.01	Linea				Rigidità			
	V1	435		Cmm	435.17	Pignone 2				N2230				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	745,99	
	L1	120		Cmm	120.113	Scostamento (su 3 denti)								Rigidità radiale (N/µm)		2	745,99	
	V2	435		Cmm	435.3		G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46.89	Rigidità radiale (N/µm)		1	1252			
	L2	120		Cmm	120.18		g2	0,022	Di	0.01	Rigidità radiale (N/µm)		2	984				
Ø	Q11/Q12	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35 / 35,01	Coppia in ingresso a vuoto				Livello di rumore								
Ø	Q21/Q22	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,01 / 35,01	linea 1				@1300 rpm entrata (dB(A))				70.0				
						linea 2												

Data:

31/05/2018

Visto:

C DE MIRANDA

Versione:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr