

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FIDIA	RIF. ORDINE CLIENTE: 136 FIDIA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212836
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901778
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901778

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-sectional view and a detail view of the gear.

Dimensions and Features:

- ϕB : Outer diameter of the top flange.
- ϕC : Inner diameter of the top flange.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four mounting holes on the top flange.
- D : Thickness of the top flange.
- A : Total height of the pump body.
- $\phi E1$: Diameter of the upper shaft seal.
- $n \times H$ on PCD J : n mounting holes on the shaft seal.
- $\phi E2$: Diameter of the lower shaft seal.
- L : Height of the lower shaft seal.
- $G1$: Gear module.
- $g1$: Gear tolerance.

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge															
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE																			
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata														
					B1484										N2260																								
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}					µm		212			Scostamento (su 4 denti)										Ø		B		131		µm		131						
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}					µm		200			G1 44,27 ⁰ _{-0,03}					Cmm		44.255			Ø		C		32 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		32.025						
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr		OK			↗		g1		0,022		Di		0.01					D		5		Cr		5.5					
										Cr					Ø					S1		165		Cr		165													
A					273					µm		274.08			Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1		M10		Pg		OK						
L					94					µm		93.8			linea 1					0,5 Nm																			
																				Livello di rumore																			
																				@1600 rpm entrata (dB(A))										65.5									