

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FIDIA	RIF. ORDINE CLIENTE: 136 FIDIA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212836
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901780
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901780

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta				misurata						richiesta				misurata						richiesta				misurata			
						A8370										N2254													
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.98		Scostamento (su 4 denti)										Ø		B		131		µm		131.05	
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.99				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.25		Ø		C		32 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		32.045	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		OK				↗		g1		0,022		Di		0.005				D		5		Cr		5.59	
																				Ø		S1		165		Cr		165	
		A		273		µm		273.97		Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1		M10		Pg		OK	
		L		94		µm		93.96		linea 1				0,6 Nm															
																				Livello di rumore									
														Linea		Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))				65.0					
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75													
										Rigidità radiale (N/µm)				1		525													