

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 161 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212866
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE: 901818
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-04

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901818

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			B2535					M741					L4230	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.97	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.32
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.27	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.05
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0.01		D	8	Cr	8
			Cr							Ø	S1	200	Cr	200
	V	226.5	µm	226.33	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	71	µm	70.76	linea 1			1 Nm						
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005						Livello di rumore				
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30				Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))			69.0	
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39						
					Rigidità radiale (N/µm)		1	320						

Date: 13/06/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A