

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 181 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212886
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901822
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901822

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-sectional view and a top view of the gear. The drawing includes the following dimensions and features:

- Dimensions:**
 - ϕB : Outer diameter of the top flange.
 - ϕC : Inner diameter of the top flange.
 - D : Thickness of the top flange.
 - A : Total height of the pump body.
 - L : Height of the lower section of the pump body.
 - $\phi E1$: Diameter of the upper shaft.
 - $\phi E2$: Diameter of the lower shaft.
 - $G1$: Pitch diameter of the gear.
 - $g1$: Module of the gear.
- Features:**
 - 4 x Y on PCD S**: Four mounting holes on the top flange.
 - n x H on PCD J**: n mounting holes on the lower section.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
						B1492								N2417															
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.99		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B		181		µm		181				
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.98				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.25		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0.02				D		8		Cr		8.54			
				Cr												Ø		S1		215		Cr		215					
		A		288		µm		289		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
		L		94		µm		93.82				linea 1			0,7 Nm														
																	Livello di rumore												
													Linea		Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))			65.0							
													Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75												
													Rigidità radiale (N/µm)		1		486												