

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 181 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212886
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901827
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901827

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata					richiesta		misurata					richiesta		misurata	
			B1482							N2272								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	115	µm	115	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255			Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.05
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗		g1	0,022	Di	0.01				D	8	Cr	8.51	
			Cr	200														
		A	288	µm	288.97	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	94	µm	93.83	linea 1			0,7 Nm									
											Livello di rumore							
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67.5				
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	399									