

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT: DUFIEUX INDUSTRIE

REF. COMMANDE CLIENT: 29644 DUFIEUX

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE: 212905

DESIGNATION: KRP3+M.61.3.H.28/38

NUMERO DE SERIE: 901835

REFERENCE: RX129016-32

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-01

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 901835

Technical drawing of the KRP3+M.61.3.H.28/38 motor assembly. The drawing shows a cross-section of the motor with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , and $4 \times Y$ on PCD S. Below the main drawing is a detail of the output gear with dimension $G1$ and a surface texture symbol $\sqrt{g1}$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER

	demandée	mesurée
		B3513
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} μm	254.99
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} μm	254.99
n x H on PCD J	16 $\phi 13,5$ on PCD 280	16 $\phi 13,5$ on PCD 280
A	313.5 μm	314.43
L	121 μm	120.92

PIGNON SORTIE

	demandée	mesurée
		M228
Cote sur 3 dents		
G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39.235
g1	0,022 Di	0.01
Couple d'entrée à vide		
Ligne 1		0,5 Nm

BRIDE MOTEUR

	demandée	mesurée
ϕ	B	131 μm
ϕ	C	32 ^{+0,05} _{+0,025} μm
ϕ	D	5 Cr
ϕ	S1	165 Cr
ϕ	Y1	M10 Pg

Niveau de bruit

	@1600 rpm en entrée (dB(A))
	64.5

Rigidité

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	473,03
Rigidité radiale (N/ μm)	1	928

REMARQUES SPECIFIQUES:

Date: 13/06/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr