

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 206 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212916
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.61.4.H	NUMERO DI SERIE: 901920
RIFERIMENTO:	RX129176-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901920

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B2153						N2469						A5581		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.96		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.034	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.98			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.89		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8	Cr	8.11	
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
	V	414.3	µm	414.33		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	140.95		linea 1			2 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.005								Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			67.5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1240								