

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE: 253 PAMA

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 212961

DESIGNAZIONE: KRP3+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 901922

RIFERIMENTO: RX129016-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901922

Technical drawing of the KRP3+M.21.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , $4 \times Y$ on PCD S , and $n \times H$ on PCD J . A detail view of the gear shows a gear with $g1$ tolerance.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		B3509				N2465					
E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,,98	Scostamento (su 3 denti)				ϕ	B	181	μm 180.98
E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254.98	ϕ	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm 39.235	ϕ	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm 38.05
n x H on PCD J		16 ϕ 13,5 on PCD 280	Cr 16 ϕ 13,5 on PCD 280	$\nearrow$	g1	0,022	Di 0.01	ϕ	D	8	Cr 8.52
A		328.5	μm 329.42	Coppia in ingresso a vuoto				ϕ	S1	215	Cr OK
L		121	μm 120.98	linea 1				ϕ	Y1	M12	Pg OK

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1 Nm

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

64.0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

473.03

Rigidità radiale (N/ μm)

1

878

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 15/06/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr