

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 206 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212916
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.61.4.H	NUMERO DI SERIE: 901966
RIFERIMENTO:	RX129176-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901966

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			B7498								M270								B2973			
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97	Scostamento (su 3 denti)									Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,02			
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885			Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04				
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	ok										D	8	Cr	8,11					
			Cr											Ø	S1	215	Cr	215				
		V	414,3	µm	414,33	Coppia in ingresso a vuoto									Ø	Y1	M12	Pg	ok			
		L	141	µm	141,05				linea 1		3,5 Nm											
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005								Livello di rumore										
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005						Linea	Rigidità					@1300 rpm entrata (dB(A))		67,5				
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81														
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1364														