

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 270 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213041
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902038
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902038

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and features labeled:

- ϕB : Outer diameter of the pump head.
- ϕC : Inner diameter of the pump head.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four ports on the pump head.
- D : Thickness of the pump head.
- A : Height of the pump body.
- $\phi E1$: Diameter of the upper port.
- $n \times H$ on PCD J : Gear teeth on the pump body.
- $\phi E2$: Diameter of the lower port.
- L : Height of the gear section.
- $G1$: Gear module.
- $g1$: Gear pitch.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B748						M1167								
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.015	
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98							Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235	Ø	D	8	Cr	8.48		
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
A			328.5	µm	329.2	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK	
L			121	µm	121.01	linea 1			1,5 Nm								
												Livello di rumore					
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			66.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03							
						Rigidità radiale (N/µm)			1	1016							