

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	270 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	213041		
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	902045		
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 902045



General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge					
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta					misurata		richiesta					misurata		richiesta					misurata	
					B3408							75								
	Y2	M8x15	Pg	M8x15			L1	75	Cr	75			Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039			
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			L2	70	Cr	70			Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05			
	A	389.5	µm	389.57			J	160	Cr	160				D	8	Cr	8.5			
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15			Ø	S1	215	Cr	215				
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50			Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25											
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12											
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5											
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26											
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.005											
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.013											
2 x 1Ø	Y3	M8x15 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.528											
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.135	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.016											
⊙	r	0,1	Cmm	0.07	//	w	0,03	/A	Cmm	0.001										

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				M1137	@1600 rpm entrata (dB(A))	65.5
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235		
↗	g1	0,022	Di	0.01		

Date: 05/09/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.



ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr



ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr