

KRPX					KRPX					KRPX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Pagina					Pagina					Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Scheda di prestazione					RX183-007-D					RX183-007-D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1/2					2/2					2/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CLIENTE: MECOF					RIF. ORDINE CLIENTE: 270 MECOF					INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:					SN: 902049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l					ORDINE INTERNO: 213041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38					NUMERO DI SERIE: 902049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RIFERIMENTO: RX131507-12					RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">B833</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>180G6^{+0,039}_{+0,014}</td><td>µm</td><td>180.039</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389.5</td><td>µm</td><td>389.5</td><td></td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.05</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Cr</td><td></td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.5</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="6">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>2 x 1 Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="6">linea 1 1 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17.5</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>2 x 5 Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td></td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12.004</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>2 x 1 Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0.016</td><td colspan="6">Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226.133</td><td>A</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71.509</td><td colspan="6">Rigidità radiale (N/µm) 1 892</td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0.04</td><td></td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0.014</td><td colspan="6"></td></tr></table>															CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										B833																Y2	M8x15	Pg	M8x15			L1	75	Cr	75												L2	70	Cr	70					Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039		A	389.5	µm	389.5			K	13	Cr	13		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05		E	290	Cr	290					Cr				D	8	Cr	8.5		O	25	Cr	25		2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215		P1	35	Cr	35			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		P2	35	Cr	35			F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							P3	35	Cr	35		2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12	linea 1 1 Nm							P4	35	Cr	35		2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17.5								T	17	Cr	17		2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26								U	32	Cr	32			M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.004							2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		⊥	m	0,05	Cmm	0.016	Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03							R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.133	A		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.509	Rigidità radiale (N/µm) 1 892						⊙	r	0,1	Cmm	0.04		//	w	0,03	/A	Cmm	0.014						
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					B833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Y2	M8x15	Pg	M8x15			L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							L2	70	Cr	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	A	389.5	µm	389.5			K	13	Cr	13		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	E	290	Cr	290					Cr				D	8	Cr	8.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	O	25	Cr	25		2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	P1	35	Cr	35			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	P2	35	Cr	35			F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	P3	35	Cr	35		2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12	linea 1 1 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	P4	35	Cr	35		2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	T	17	Cr	17		2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	U	32	Cr	32			M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		⊥	m	0,05	Cmm	0.016	Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.133	A		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.509	Rigidità radiale (N/µm) 1 892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⊙	r	0,1	Cmm	0.04		//	w	0,03	/A	Cmm	0.014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="5">M1143</td><td colspan="5">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="5">63.5</td></tr><tr><th colspan="10">Scostamento (su 3 denti)</th><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39.235</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0.005</td><td colspan="10"></td></tr></table>															PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore					M1143					@1600 rpm entrata (dB(A))					63.5					Scostamento (su 3 denti)																G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235											↗	g1	0,022	Di	0.005																																																																																																																																																																																																																																																							
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
M1143					@1600 rpm entrata (dB(A))					63.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
↗	g1	0,022	Di	0.005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Date: 30/08/2018 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REDEX					ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr					Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							