

KRP				Page	KRP				Page										
Ficha de resultado			RX183-006-A	1/2	Ficha de resultado			RX183-006-A	2/2										
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	131640 NICOLAS CORREA	INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:					SN:	902113									
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	213093																
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	902113																
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:																	
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)				General tolerance: Js13						Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
				CARCASA				PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR							
				requerida		real		requerida		real		requerida		real					
						B4939				M677				-					
				E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm					
				E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199.98	G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44.255	Ø	C		µm						
				n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233 Cr	12 Ø9 on PCD 233 Cr	g1	0,022 Di	0.01		D		Cr						
				V	289 µm	289.35	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr					
				L	94 µm	94.09	Línea 1				0,7 Nm	Ø	Y1		Pg				
				Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm	25.005					Nivel sonoro								
Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm	25.009					@1600 rpm entrada (dB(A))				70.0								
OBSERVACIONES:				Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75												
				Rigidez radial (N/µm)		1	494												
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.				Fecha:		28/08/2018		Revisado:		C DE MIRANDA									
				Versión:		A													
				ZI-BP79		F45210 FERRIERES		www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00		Fax: +33 2 38 94 42 99		Email: info@redex.fr					